Erschließung Reeshoop B Plan 90					
Erschließung Quartier Reeshoop					
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
1.1 Fahrbahn			1.1 Fahrbahn+ Gehweg (Mischfläche)		
nicht vorhanden			1.1.1 Breite:		
			ca. 6,5 m		
			Fahrbahn mit Pflaster nach der geltenden RSto 01		
			Verbindungsweg zw. Ostpreußenweg und Herhart-Hauptmann Straße		
			1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:		
			ca. 27 cm Frostschuttsand F 1		
			ca. 20 cm ungebundene Tragschicht nach RSto 01		
			ca. 3 cm Bettungssand		
			ca. 50 cm ungebundene Schichten		
			1.1.3 Die gebundenen Schichten:		
			ca. 10 cm Betonsteinpflaster		
			ca. 10 cm gebundene Schichten		
			1.1.4 Gesamtaufbau		
			ca. 60 cm		
			1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)		
			Maße: 2* 20 cm		
			Betonrechteckstein in Beton		
			1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen		
			die Begrenzung der Straße erfolgt durch Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze		
1.2 Gehwege			1.2 Gehwege		
nicht vorhanden					
1.3 Radwege			1.3 Radwege		
nicht vorhanden					
1.4 Park- und Abstellplätze			1.4 Park- und Abstellplätze		
nicht vorhanden			1.4.1 Ostpreußenweg		
			ca. 2,5 m		
			Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau		

Erschließung Quartier Reeshoop

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)				1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.5 Rand- und Grünstreifen				1.5 Rand- und Grünstreifen			
nicht vorhanden							
1.6 Straßenbeleuchtung				1.6 Straßenbeleuchtung			
Siteco SR 50				1.6.1 Ostpreußenweg			
nicht vorhanden				1.6.2 Verbindungsweg			
				Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast und Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201 und VDE) erstellt.			
1.7 Straßenentwässerung				1.7 Straßenentwässerung			
vorhanden							
				1.7.1 Ostpreußenweg			
				Ein Schmutzwasserkanal in DN 200			
				Ein Regenwasserkanal in DN 300			
nicht vorhanden				1.7.2 Verbindungsweg			
				Ein Schmutzwasserkanal in DN 200			
				Ein Regenwasserkanal in DN 300			
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmau				1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen				1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
3. Erläuterungen				3. Erläuterungen			
				Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm geändert.			
Ingenieurbüro oder Bauamt: Sachbearbeiter: Aufgestellt: Datum:				Anlagen: Planzeichnung Nr.: Erläuterungen:			